

– ekspert på avsug

## Tekniske data och Produktbeskrivning

### Grenrör GABP / GABD

---

#### Allmänt:

**GABP / GABD** är punktsvetsade grenrör med spännbandskant som tillverkas i galv-plåt 0.75 – 1.0 mm tjocklek beroende av dimensionen. Grenrör kan levereras även med fläns ditmonterad. Lagerstandard 30 gr. Tillverkas på beställning 15, 45, 60, och 90 grader.

Varmgalvaniserade detaljer har maximal driftstemperatur på 200°C då grenrör levereras med tätning mellan punktsvetsen och har maximal drifttemperatur på 100°C.

Zinkmängd 275 g/m<sup>2</sup>.

Dubbla grenrör **GABD** tillverkas alltid kundspecifikt.

**GABP**



**GABD**



### LAGERFÖRDA GRENRÖR GABP:

d1xd2xd3	d1xd2xd3	d1xd2xd3
080-080-080	225-100-225	350-100-300
100-080-080	225-120-225	350-100-350
100-080-100	225-125-225	350-120-300
100-100-100	225-150-225	350-120-350
120-080-120	225-160-225	350-125-300
120-100-100	225-225-225	350-125-350
120-100-120	250-080-250	350-150-300
120-120-120	250-100-200	350-150-350
125-080-125	250-100-250	350-160-300
125-100-100	250-120-200	350-160-350
125-100-125	250-120-250	350-200-350
125-125-125	250-125-200	350-350-350
140-100-140	250-125-250	400-100-350
140-125-140	250-150-200	400-100-400
140-140-140	250-150-250	400-120-350
150-080-150	250-160-160	400-120-400
150-100-150	250-160-200	400-125-350
150-120-150	250-160-250	400-125-400
150-125-125	250-250-250	400-150-350
150-125-150	300-080-300	400-150-400
150-150-150	300-100-250	400-160-350
160-080-160	300-100-300	400-160-400
160-100-160	300-120-250	400-200-350
160-120-160	300-120-300	400-200-400
160-125-125	300-125-250	400-400-400
160-125-160	300-125-300	500-100-500
160-160-160	300-150-250	500-125-500
180-100-180	300-150-300	500-150-500
180-120-180	300-160-250	500-160-500
180-125-180	300-160-300	500-200-500
180-180-180	300-200-200	
200-080-200	300-200-300	
200-100-200	300-300-300	
200-120-200	315-100-315	
200-125-200	315-120-315	
200-150-200	315-125-315	
200-160-160	315-150-315	
200-160-200	315-160-315	
200-200-200	315-315-315	

### Måttuppgifter grenrør GABP / GABD:

<b>d2</b>	<b>L</b>	<b>Tjocklek</b>	<b>Vikt</b>
<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>kg</b>
80	350	0,90	0,8
100	350	0,90	1,2
120	350	0,90	1,5
125	350	0,90	1,6
140	450	0,90	1,8
150	450	0,90	2,0
160	450	0,90	2,2
180	550	0,90	2,5
200	550	0,90	3,5
225	550	0,90	4,3
250	750	0,90	5,0
300	750	0,90	5,5
315	950	0,90	5,9
350	950	0,90	7,5
400	950	0,90	8,5
450	1150	0,90	11,0
500	1150	0,90	12,2
550	1350	0,90	15,5
600	1350	0,90	17,0
650	1550	0,90	24,0
700	1550	0,90	26,0
750	1750	0,90	32,0
800	1750	0,90	38,0
850	1950	1,00	44,0
900	1950	1,00	48,0
950	2150	1,00	52,0
1000	2150	1,00	58,0

