

## OM-3/-4/-5 - Sugaggregat

Industridammsugare - stationära



OM-3/OM-4 - Sugaggregat

Centralsugaren Optimum är en stationär sugenhet med stor kapacitet. Denna modell finns med 3, 4 eller 5,5 kW vakuumpump, som kan ställas in för direktstart eller utrustas med en frekvensomvandlare för att förbättra dess termiska och övergripande effektivitet. Pumpen är konstruerad och tillverkad i Europa, med en robust konstruktion för att säkerställa lång och problemfri livslängd. Standardpumpen har en separat vakuumavlastningsventil och termiskt skydd. Den monterade ljuddämparen håller bullernivåerna så låga som möjligt. Optimum är byggt på en stark och stabil ram, som återställer på fyra justerbara fötter till säker installation. Dessa samma hål kan användas för att förankra enheten till marken. Separatoren har en tunna med gångjärn som lätt kan öppnas och stängas med ett handtag. Stoffet samlas i en plastpåse i dammbehållaren för enkel och hygienisk hantering. Polyesterfiltret uppfyller BIA-kraven för klassen 'M'. Ytan är 4 m<sup>2</sup> och dess koniska form ökar effektiviteten i dess filterrengöringsfunktion. Standardvakuumenheten levereras med en halvautomatisk

Art.nr	Motor kW	Max. undertryck kPa	Max. luftmängd m <sup>3</sup> /h	Vikt (kg)
OM-3	3	28	330	72
OM-3F	3	28	420	74
OM-4	4	30	330	78
OM-4F	4	30	420	80
OM-5F	5,5	28	650	140