




Galvanisert innvendig nippel med spennbåndskant/glatt kant.
Brukes til slangeanslutning eller som lengde tilpasning for kappet rør.


For bruk til slangeanslutning monteres spennbåndskanten på GANI mot spennbåndkant på rørsystemet. Slange monteres på andre siden/glatt kant siden av GANI.

For bruk til rørtilpasning føres glatt kant siden inn i kappet rør, fuges og poppes.

Art.nr	Ø(mm)	L(mm)	Vikt(kg)
GANI-080	80	100	0.2
GANI-100	100	100	0.3
GANI-120	120	100	0.3
GANI-125	125	100	0.4
GANI-140	140	100	0.4
GANI-150	150	100	0.4
GANI-160	160	100	0.4
GANI-180	180	100	0.5
GANI-200	200	100	0.6
GANI-225	225	100	0.6
GANI-250	250	100	0.7
GANI-300	300	100	0.8
GANI-315	315	100	0.9
GANI-350	350	100	1
GANI-400	400	100	1.1
GANI-450	450	100	1.3
GANI-500	500	100	1.4
GANI-550	550	100	1.5
GANI-600	600	100	1.7

Kapping av spon/flis rør med spennbåndskant


1. Rør med spennbåndskant 

2. Kappet en side 

3. Nippel føres inn fra side med luftstrøm.
Fuges og poppes. **Ikke selvborrende skruer.**

Luftstrøm → 

Nippel for slange

1. Rør med spennbåndskant 

2. Nippel monteres med kant mot kant. 