



Lengdefalset galvanisert stålrør med spennbåndskant.

Brukes til støvavsug og materialtransport for blant annet støv, trespon, høvelflis, korn og fôr.

Godstykkelse = 0,9-1,0 mm.

Lengder 0.5, 1.0 og 2.0 mtr.

Monteres mot rør/detaljer med hurtigspennbånd eller enkle spennbånd, med eller uten pakning.

Art.nr	Ø (mm)	L (mm)	S(mm)	Vekt (kg)
GAPI-450-20	450	2000	0.9	20.6
GAPI-500-20	500	2000	0.9	22.8
GAPI-550-20	550	2000	0.9	25
GAPI-600-20	600	2000	0.9	27.2
GAPI-630-20	630	2000	0.9	28.8
GAPI-650-20	650	2000	0.9	30
GAPI-700-20	700	2000	0.9	32
GAPI-750-20	750	2000	0.9	34
GAPI-800-20	800	2000	1	40
GAPI-850-20	850	2000	1	54.45
GAPI-900-20	900	2000	1	46
GAPI-950-20	950	2000	1	49
GAPI-1000-20	1000	2000	1	65.38

Art.nr	Ø (mm)	L (mm)	S(mm)	Vekt (kg)
GAPI-450-10	450	1000	0.9	10.3
GAPI-500-10	500	1000	0.9	11.4
GAPI-550-10	550	1000	0.9	12.5
GAPI-600-10	600	1000	0.9	13.6
GAPI-630-10	630	1000	0.9	14.4
GAPI-650-10	650	1000	0.9	15
GAPI-700-10	700	1000	0.9	16
GAPI-750-10	750	1000	0.9	17
GAPI-800-10	800	1000	1	20
GAPI-850-10	850	1000	1	35.1
GAPI-900-10	900	1000	1	23
GAPI-950-10	950	1000	1	24.5
GAPI-1000-10	1000	1000	1	39.38

Art.nr	Ø (mm)	L (mm)	S(mm)	Vekt (kg)
GAPI-450-05	450	500	0.9	5.15
GAPI-500-05	500	500	0.9	5.7
GAPI-550-05	550	500	0.9	6.25
GAPI-600-05	600	500	0.9	6.8
GAPI-630-05	630	500	0.9	7.2
GAPI-650-05	650	500	0.9	7.5
GAPI-700-05	700	500	0.9	8
GAPI-750-05	750	500	0.9	8.2
GAPI-800-05	800	500	1	10
GAPI-850-05	850	500	1	22.2
GAPI-900-05	900	500	1	11.5
GAPI-950-05	950	500	1	12.5
GAPI-1000-05	1000	500	1	26.38