



HOSR - Slangetrommel ø32/38/50 - L=10/8,5/7,3 m



HOSR-XL - Slangetrommel ø38/50 - L=12/10 m

Slangetrommel HOSR-EX. Utstyrt med sugeslange som forhindrer elektrisk ladning. Fjærretur med sperremekanisme som gjør at slangen stopper i ønsket posisjon. Automatisk spjeld som aktiveres av slangen. ATEX-godkjent mikrobryter for start/stopp av sugeenhet. Leveres med svingbart feste. Standard for veggmontering, men kan bestilles for takmontering. Tilkoblingsdiameter 50 mm. For andre slanglengder, be om tilbud.

Slangetrommelen er brukervennlig og ergonomisk, og gir effektiv rengjøring ettersom den alltid er lett tilgjengelig og rask å starte. I tillegg til å være svært stillegående, holder konstruksjonen slangen hel og ren lenger, da den sjelden eller aldri kommer i kontakt med gulvet.

Lakkert i RAL 9022. EX-slangen har en motstandsverdi på 104 Ω. Slangetrommelen kan bestilles for takmontering.

Monteringsalternativ må oppgis ved bestilling; slangetrommel forberedt for veggmontering kan ikke endres.

Varenr.	Ø (mm)	Slangelengde (m)	Vekt (kg)
HOSR-38-EX	38	8,5	12
HOSR-50-EX	50	7,3	14
HOSR-38-XL-EX	38	12	12
HOSR-50-XL-EX	50	10	15