



**Manuelt tett skyvespjeld** i galvanisert stål, med pakning for bedre lufttetthet. Identisk konstruksjon som den automatiske modellen, men uten tilbehør.

Skjøtes med spennbånd.

Materialtykkelse: 0,9–2,0 mm.

Mikrobryter kan monteres på spjeld opptil Ø180 mm.  
Sylinderfølere passer til alle dimensjoner.

| Art.nr   | Ø(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Vekt (kg) |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ADWP-080 | 80    | 338   | 192,5 | 125   | 139,5 | 2,1       |
| ADWP-100 | 100   | 398   | 263   | 125   | 176,5 | 2,6       |
| ADWP-120 | 120   | 475   | 313,5 | 125   | 201,5 | 3,3       |
| ADWP-125 | 125   | 475   | 313,5 | 125   | 201,5 | 3,3       |
| ADWP-140 | 140   | 548   | 363   | 125   | 226,5 | 4,0       |
| ADWP-150 | 150   | 548   | 363   | 125   | 226,5 | 4,1       |
| ADWP-160 | 160   | 574   | 382,5 | 125   | 236,5 | 4,3       |
| ADWP-180 | 180   | 699   | 463   | 125   | 176,5 | 5,7       |
| ADWP-200 | 200   | 699   | 463   | 125   | 276,5 | 5,7       |

