



MADA er et manuelt tett skyvespjeld med spennbåndskant, for rask og tett avstengning.

Spjeldet er laget av elektrogalvanisert stål med enten spennbåndskant eller rett kant, avhengig av dimensjon.

Tetninger – standard:

Gummiring: Ø50–200, kloropren gummi (oljebeständig)

Plastring: Ø50–500, HDPE-50

Maks arbeidstemperatur: 80°C.

For høyere temperaturer:

Teflonring, ca. 250°C

Klingosil-pakninger T = 1,5 mm (erstatte gummiringen)

Art.nr	Ø(mm)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	C(mm)	Vekt (kg)
MADA-080	80	275	183	157	128	2,5
MADA-100	100	315	213	177	128	3
MADA-120	120	365	250	202	128	3,3
MADA-125	125	365	250	202	128	3,3
MADA-140	140	409	281	227	128	4,5
MADA-150	150	409	281	227	128	4,5
MADA-160	160	435	303	237	128	4,7
MADA-180	180	515	240	277	128	5,1
MADA-200	200	515	240	277	128	5,6
MADA-225	225	595	442	370	165	10,2
MADA-250	250	595	442	370	165	12,2
MADA-300	300	717	510	425	165	18,1
MADA-315	315	745	536	432	165	19
MADA-350	350	815	585	470	165	22,5
MADA-400	400	915	664	517	165	26,1
MADA-450	450	-	-	-	-	-
MADA-500	500	-	-	-	-	-

