



Hurtigspennbånd PRTE-1 galvanisert med PVC-innlegg for 1 mm kanalsystem.

Standard temperaturområde: -30 °C til +80 °C.
Med silikontetting for maks 200 °C - pris på forespørsel.

Ø80-Ø400 er utstyrt med hurtigspenne/håndtak med kraftige stålfjær.
>Ø400 er utstyrt med bolt og mutter.

Art.nr	Ø(mm)	Vekt(kg)
PRTE-080-1	80	0.19
PRTE-100-1	100	0.21
PRTE-120-1	120	0.23
PRTE-125-1	125	0.24
PRTE-140-1	140	0.25
PRTE-150-1	150	0.26
PRTE-160-1	160	0.28
PRTE-180-1	180	0.3
PRTE-200-1	200	0.32
PRTE-225-1	225	0.34
PRTE-250-1	250	0.37
PRTE-300-1	300	0.42
PRTE-315-1	315	0.44
PRTE-350-1	350	0.45
PRTE-400-1	400	0.53
PRTE-450-1	450	0.58
PRTE-500-1	500	0.63
PRTE-550-1	550	0.68
PRTE-600-1	600	0.73
PRTE-630-1	630	
PRTE-650-1	650	
PRTE-700-1	700	
PRTE-750-1	750	
PRTE-800-1	800	

