



PUHH antistatisk slange, polyuretan 0,7 mm.

For sponavsug eller annen material transport.

Temperaturområde: -40 °C til +90 °C, topper opp til +125 °C.

Leveres i lengder på 2,5 m, 5 m eller 10 m.

For andre lengder eller utførelse som er godkjent for næringsmidler – forespør pris.

Materiale

- Spiral: fjærstålsspiral
- Vegg: polyesterpolyuretan
– (ifølge DIN ISO 4649 mer slitesterkt enn polyeterpolyuretan)
- Veggtykkelse mellom spiralene: ca. 0,7 mm

Bruksområder

- Transport av grovkornet materiale med høye luftmengder
- For slipende materialer, gasser og væsker
- Standardslange for industristøvsuging
- Granulattransportslange
- Transport av spon
- Utsug og transport av papirfiber
- Utsug av oljetåke

Egenskaper

- Godkjent i henhold til TRGS 727 og ATEX 2014/34/EU
- God motstand mot kjemikalier, olje og bensin
- Vanskelig antenkelig iht. DIN 4102 B1
- Antistatisk, overflateresistans > 10⁹ Ohm
- Motstandsdyktig mot mikrober
- Liten bøyeradius
- Svært slitesterk
- Middels vekt
- God fleksibilitet
- Fri for halogener og mykgjørere
- Høy strekkfasthet
- Generelt god UV- og ozonbestandighet



Art.nr	Ø(mm)	Arbeidstrykk bar	Vakuumbar	R(mm)	Vekt(kg)
PUHH-051-2.5	51	1.75	0.55	57	1.1
PUHH-063-2.5	63	1.26	0.37	73	1.6
PUHH-076-2.5	76	1.12	0.34	83	1.75
PUHH-082-2.5	82	0.98	0.29	88	1.9
PUHH-102-2.5	102	0.84	0.22	108	3.2
PUHH-127-2.5	127	0.7	0.22	134	3.9
PUHH-140-2.5	140	0.56	0.15	149	4.15
PUHH-152-2.5	152	0.56	0.15	159	4.35
PUHH-165-2.5	165	0.56	0.15	170	4.75
PUHH-182-2.5	182	0.56	0.15	190	5.25
PUHH-203-2.5	203	0.42	0.15	210	5.5
PUHH-229-2.5	229	0.28	0.07	235	6.8
PUHH-254-2.5	254	0.28	0.07	264	7.55
PUHH-305-2.5	305	0.25	0.07	310	8.2
PUHH-051-5	51	1.75	0.55	57	1.1
PUHH-063-5	63	1.26	0.37	73	1.6
PUHH-076-5	76	1.12	0.34	83	1.75
PUHH-082-5	82	0.98	0.29	88	3.5
PUHH-102-5	102	0.84	0.22	108	4.7
PUHH-127-5	127	0.7	0.22	134	5.8
PUHH-140-5	140	0.56	0.15	149	6.9
PUHH-152-5	152	0.56	0.15	159	7
PUHH-165-5	165	0.56	0.15	170	7.4
PUHH-182-5	182	0.56	0.15	190	8.7
PUHH-203-5	203	0.42	0.15	210	12.75
PUHH-229-5	229	0.28	0.07	235	15
PUHH-254-5	254	0.25	0.07	264	18
PUHH-305-5	305	0.25	0.07	310	32
PUHH-051-10	51	1.75	0.55	57	1.1
PUHH-063-10	63	1.26	0.37	73	1.6
PUHH-076-10	76	1.12	0.34	83	1.75
PUHH-082-10	82	0.98	0.29	88	3.5
PUHH-102-10	102	0.84	0.22	108	4.7
PUHH-127-10	127	0.7	0.22	134	5.8
PUHH-140-10	140	0.56	0.15	149	13.8
PUHH-152-10	152	0.56	0.15	159	17.4
PUHH-165-10	165	0.56	0.15	170	19
PUHH-182-10	182	0.56	0.15	190	24
PUHH-203-10	203	0.42	0.15	210	25
PUHH-229-10	229	0.28	0.07	235	30
PUHH-254-10	254	0.25	0.07	264	36
PUHH-305-10	305	0.25	0.07	310	39.2