



Vist med ekstrautstyr:
Motorvern og kabel

Universelt avsugsbord med innebygd vifte.

Kan brukes som limbord, slipebord, pussebord eller sveisebord.

Lengder: 1000 til 3000 mm

Dybder: 1000 eller 1250 mm

Beskrivelse

- Prosessluft ledes inn gjennom bordets riller, bakvegg eller avsugshette og videre ut gjennom ventilatoren.
- Luften filtreres gjennom en loddrett stående Staubmaster-patron med Roto-rensesystem, som mekanisk vibrerer filterets plissering.
- Rengjøringen aktiveres enten manuelt via håndtaket på bordfronten eller automatisk, styrt via differansetrykk og timer.
- Den filtrerte luften ledes ut gjennom en avkaststuss på siden av bordet.
- Det kan monteres lyddemper på avkastet for resirkulasjon, eller stuss for tilkobling til rørføring.
- Støvet samles i støvskuffen i bunnen av bordet.

Mange bruksområder

Komplett løsning som sikrer jevnt fordelt sug over hele bordflaten.

Luften filtreres i henhold til støvklasse M og ledes ut av bordet via den innebygde ventilatoren.

Hvis prosessen som suges ikke genererer støy, kan man med fordel velge utsugningsbord type UF med sentralt filter og ventilator for redusert støynivå.


Enkel montering, tilkobling og drift

Bordet leveres ferdigmontert.

Bordet kan utstyres med kanallyddemper på avkastet – se tilbehør.




Enkel å åpne
Sidevegger og tak
er enkle å åpne.



Støvskuff
Enkel å åpne
og tømme.




Vifte
Blir standard levert
med energioptimert
vifte type VL 1175.




Trestaver
Bordet blir standard
levert med trestaver.


Kan leveres i følgende standard versjoner:



UFPR-B
Bordplate og
bakvegg med sug



UFPR-BS
Bordplate og
bakvegg med sug.
Vegger og tak
uten isolering.



UFPR-BS-ISO
Bordplate og
bakvegg med sug.
Vegger og tak
medisolering.

Filtre:

- Staubmaster Ø480mm. Lengde: 500mm

Filterskifte:

- Utskifting av patroner utføres enkelt og med redusert støvutvikling via patronenes bajonettoppheng, som løsnes fra renluftkammeret og føres inn i en sekk. Tilgang via frontluke.

Filtermateriale:

Standard
G113A

Materiale
Polyesterfleece med
PTFE-coating, antistatisk

Brukes til
Statisk ladede eller hygroscopiske
partikler

Alternativ
G116A

Polyesterfleece med
teflonmembran, antistatisk

Finere statisk ladede støvarter

Filtrene oppfyller kravene til utskillingsgrad for støvklasse M i henhold til DIN EN 60335-2-69, vedlegg AA (utskillingsgrad >99,9%).

Konstruksjon/overflate:

Utsugningsbord type UFPT er konstruert i henhold til:

- Maskindirektivet 2006/42/EF
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
- Harmoniserte standarder: EN 13854, EN 4414, EN 12100, EN 60204-1, EN ISO 13857
- Øvrige standarder: ISO 3746

Filterhuset er bygget i 2 mm sort stålplate.
Overflate pulverlakkert RAL 5007/7011 struktur.



Foto:
UFPR-BS-ISO 1500/1000
med ekstrautstyr: Stållibber, belysning og
motorvern.

Kan leveres i følgende størrelser, som vist i nedenstående skjemaer.

Type	Vifte	kW	Sugeflate bordplate [mm]	Luftmengde [m ³ /h]	ΔP [Pa]	Vegt [kg]
UFPR1000/1000	1xVL 1175	1.5	450 x 1000	850	650-1600	165
UFPR1500/1000	1xVL 1175	1.5	450 x 1500	1300	650-1600	195
UFPR2000/1000	1xVL 1175	1.5	450 x 2000	1750	650-1700	220
UFPR2500/1000	1xVL 1175	1.5	450 x 2500	2200	650-1700	255
UFPR3000/1000	2xVL 1175	1.5	450 x 3000	2600	650-1700	325
UFPR1500/1250	1xVL 1175	1.5	700 x 1500	1300	650-1700	230
UFPR2000/1250	1xVL 1175	1.5	700 x 2000	1750	650-1700	265
UFPR2500/1250	2xVL 1175	1.5	700 x 2500	2200	650-1700	305
UFPR3000/1250	2xVL 1175	1.5	700 x 3000	2900	650-1700	360

Type	Vifte	kW	Sugeflate bordplate [mm]	Luftmengde [m ³ /h]	ΔP [Pa]	Vegt [kg]
UFPR-B 1000/1000	1xVL 1175	1.5	450 x 1000	1400	650-1600	205
UFPR-B 1500/1000	1xVL 1175	1.5	450 x 1500	2150	650-1600	255
UFPR-B 2000/1000	1xVL 1175	1.5	450 x 2000	2900	650-1700	295
UFPR-B 2500/1000	1xVL 1175	1.5	450 x 2500	3600	650-1700	345
UFPR-B 3000/1000	2xVL 1175	1.5	450 x 3000	4300	650-1700	445
UFPR-B 1500/1250	1xVL 1175	1.5	700 x 1500	2150	650-1700	205
UFPR-B 2000/1250	1xVL 1175	1.5	700 x 2000	2900	650-1700	235
UFPR-B 2500/1250	2xVL 1175	1.5	700 x 2500	3600	650-1700	290
UFPR-B 3000/1250	2xVL 1175	1.5	700 x 3000	4300	650-1700	480

- 1) 1 stk. filterpatron Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 (08 116 600)
 2) 2 stk. filterpatron Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 (08 116 600)

Type	Vifte	kW	Sugeflate bordplate [mm]	Luftmengde [m ³ /h]	ΔP [Pa]	Vegt [kg]
UFPR-BS1000/1000	1xVL 1175	1.5	450 x1000	1400	650-1600	222
UFPR-BS1500/1000	1xVL 1175	1.5	450 x1500	2150	650-1600	274
UFPR-BS2000/1000	1xVL 1175	1.5	450 x2000	2900	650-1700	321
UFPR-BS2500/1000	1xVL 1175	1.5	450 x2500	3650	650-1700	370
UFPR-BS3000/1000	2xVL 1175	1.5	450 x3000	4200	650-1700	470
UFPR-BS1500/1250	1xVL 1175	1.5	700 x1500	2150	650-1700	256
UFPR-BS2000/1250	1xVL 1175	1.5	700 x2000	2900	650-1700	312
UFPR-BS2500/1250	2xVL 1175	1.5	700 x2500	3550	650-1700	395
UFPR-BS3000/1250	2xVL 1175	1.5	700 x3000	5400	650-1700	508

Type	Vifte	kW	Sugeflate bordplate [mm]	Luftmengde [m ³ /h]	ΔP [Pa]	Vegt [kg]
UFPR-BS-ISO 1000/1000	1xVL 1175	1.5	450 x1000	1400	650-1600	227
UFPR-BS-ISO 1500/1000	1xVL 1175	1.5	450 x1500	2150	650-1600	282
UFPR-BS-ISO 2000/1000	1xVL 1175	1.5	450 x2000	2900	650-1700	332
UFPR-BS-ISO 2500/1000	1xVL 1175	1.5	450 x2500	3650	650-1700	387
UFPR-BS-ISO 3000/1000	2xVL 1175	1.5	450 x3000	4200	650-1700	487
UFPR-BS-ISO 1500/1250	1xVL 1175	1.5	700 x1500	2150	650-1700	261
UFPR-BS-ISO 2000/1250	1xVL 1175	1.5	700 x2000	2900	650-1700	316
UFPR-BS-ISO 2500/1250	2xVL 1175	1.5	700 x2500	3550	650-1700	401
UFPR-BS-ISO 3000/1250	2xVL 1175	1.5	700 x3000	5400	650-1700	526

- 1) 1 stk. filterpatron Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 (08 116 600)
2) 2 stk. filterpatron Staubmaster ø480 x 500mm, 8m², G113 (08 116 600)



Foto:
UFPR-BS 1500/1000
med perforert plate.

Ekstraustyr for UFPR:

02 600 100	Tillegg for perforert bordplate til UFPR1000x1000
02 605 600	Tillegg for perforert bordplate til UFPR1500x1000
02 610 100	Tillegg for perforert bordplate til UFPR2000x1000
06 615 105	Tillegg for perforert bordplate til UFPR2500x1000
02 620 105	Tillegg for perforert bordplate til UFPR3000x1000
02 625 100	Tillegg for perforert bordplate til UFPR1000x1250
02 630 100	Tillegg for perforert bordplate til UFPR1500x1250
02 635 100	Tillegg for perforert bordplate til UFPR2000x1250
02 640 105	Tillegg for perforert bordplate til UFPR2500x1250
02 645 105	Tillegg for perforert bordplate til UFPR3000x1250
02 668 715	Plan for montage af skruestik el. lign. på UFPRD: 1000mm
02 668 720	Plan for montage af skruestik el. lign. på UFPRD: 1250mm
02 668 800	Fiksturbaser for fikstur for UFPRD: 1000mm
02 668 850	Fiksturbaser for fikstur for UFPRD: 1250mm
02 210 460	Fikstur til montage på fiksturbasertil for max. ø90mm for UF/UFPR
02 006 300	Tillegg for forsterkning af UFPR1000x1000 fra max. belastning 150 kg/m til 300 kg/m
02 006 310	Tillegg for forsterkning af UFPR1500x1000 fra max. belastning 150 kg/m til 300 kg/m
02 006 320	Tillegg for forsterkning af UFPR2000x1000 fra max. belastning 150 kg/m til 300 kg/m
02 006 330	Tillegg for forsterkning af UFPR2500x1000 fra max. belastning 150 kg/m til 300 kg/m
02 006 340	Tillegg for forsterkning af UFPR3000x1000 fra max. belastning 150 kg/m til 300 kg/m
02 006 350	Tillegg for forsterkning af UFPR1500x1250 fra max. belastning 150 kg/m til 300 kg/m
02 006 360	Tillegg for forsterkning af UFPR2000x1250 fra max. belastning 150 kg/m til 300 kg/m
02 006 370	Tillegg for forsterkning af UFPR2500x1250 fra max. belastning 150 kg/m til 300 kg/m
02 006 380	Tillegg for forsterkning af UFPR3000x1250 fra max. belastning 150 kg/m til 300 kg/m
09 700 150	LED-lyssarmatur 1x9 W (excl. afbryder) for bordlængder under 2000mm
09 701 500	LED-lyssarmatur 1x18 W (excl. afbryder) for bordlængder fra og med 2000mm
02 790 000	Tillegg for montage af 5m kabel og 230VAC-stik
02 793 100	Tillegg for montage af 3,3m kabel og 230VAC-stik (Schuko)
02 709 000	CEE stikprop 3-pol 16A 230V



Foto:
CEE-stikk



Foto:
UFPR-BS-ISO 1500/1000 med
kanal lyddemper og lysarmatur.

Ekstraustyr for UFPR:

02 610 276	Kanallyddemper for UFPR
02 610 250	Tillegg for avkaststuss på kanallyddemper

