



Høyeffektive støvavsugere, utformet i stasjonære eller mobile versjoner, beregnet for avsuging og filtrering av støv og spon som oppstår i trebearbeidingsprosesser. Utstyrt med en plastoppsamlingspose og et høyttelses filtersystem.

Motor opp til 3 kW = 3x230/400V
Motor <3 kW = 3x400/690V

1C og 2C leveres standard med hjul.
Hjul kan leveres som opsjon på 3C og 4C (Ikke mulig på 5C).

ICON leveres som standard med filterpose.
Som opsjon kan den utstyres med filterpatron.
Filterpatroner kan leveres med manuell og automatisk rensing.



-  POLLUTED AIR
  FILTERED AIR
- ① Dusty air inlet
 - ② Fan
 - ③ Thermal ON/OFF switch
 - ④ Coarse dust collection bag
 - ⑤ Fine dust filter bag
 - ⑥ Clean air outlet

Handy



Clen



Filter Media

MEDIA		MATERIALS	(g/m ²)	STANDARD	OPTIONAL
L PES COL270A	BAG	POLYESTER	270	■	
L PES 200	CARTRIDGES	POLYESTER	200		■
M PES/AX	CARTRIDGES	POLYESTER ANTISTATIC	200		■



L PES COL270A



L PES200





M PES/AX




COL 300C

Technical features		Icon	Model									
			1C 1,5	1C 2,2	2C 2,2	2C 3	3C 3	3C 4	4C 4	4C 5,5	5C 5,5	5C 7,5
Power	kW		1,5	2,2	2,2	3	3	4	4	5,5	5,5	7,5
	HP		2	3	3	4	4	5,5	5,5	7,5	7,5	10
Maximum flow rate	m ³ /h		2000	2500	3000	3500	3500	4500	5000	5500	6000	6500
Available static pressure	mmH ₂ O		105	120	105	125	115		115	130	120	112
Filtering surface	m ²		2,6		5,2		7,8		10,4		13	
Inlet	Ømm		200		220		250		280		315	
Number of filter bags	Ø500 - H1500mm		1		2		3		4		5	
Number of collection bags	Ø500 - H1250mm		1		2		3		4		5	
Bags classification			POLYESTER									
RPM			2800		2800		2800		2800		2800	
standard power supply	V - Hz		230/400 - 50		230/400 - 50		230/400 - 50		230/400 - 50		400/690 - 50	
Noise level	dB		75		77		80		82		85	
Total weight	kg		75	78	99	105	130	135	168	174	212	223

Icon




FIL cartridges



FIL MOD C

Cartridge with manual cleaning handle

H mm	H1 mm	Ø mm	Filtering surface (m ²)
660	925	450	5,9
		500	6,5
1000	1265	500	10



FIL MOD D

Cartridge with motor cleaning system

H mm	H1 mm	Ø mm	Filtering surface (m ²)
660	925	450	5,9
		500	6,5
1000	1265	500	10

MODEL	DIMENSIONS (mm)						PACKAGING DIMENSIONS WITH CARDBOARD (mm)		
	A	B	C	D	Ø	H	AxBxH	Fan	Weight (Kg)
Icon 1C	2740	1305	700	1350	500	1500	1380x770x700	720x620x750	60+60
Icon 2C	2740	1305	700	1750	500	1500	1570x800x700	720x620x750	80+60
Icon 3C	2630	1200	700	2400	500	1500	1850x750x720	720x620x750	90 +60
Icon 4C	2630	1200	700	3000	500	1500	2500x750x620	720x620x750	105 +60
Icon 5C	2630	1200	700	3600	500	1500	3100x780x600	720x620x750	125 +60