

CamArm ECON Avsugsarm

ECON160 avsugsarm er utviklet for bruk i mindre krevende applikasjoner. Enheten består av en fleksibel slange med en innvendig bærekonstruksjon som inkluderer en fjær og friksjonsledd. ECON160 er konstruert for alle typer sporadisk arbeid der punktavsug er nødvendig.

Denne avsugsarmen egner seg svært godt til mange typer verkstedsarbeid. ECON160 leveres både som hengende og stående versjon, og kan monteres på en bordflate eller på en filteringsenhet.

Bruksområder:

- Sveising
- Lodding
- Generelt verkstedsarbeid

Tekniske spesifikasjoner:

- Temperaturbestandighet: opptil 80 °C
- Anbefalt luftmengde: 800–1200 m³/t
- Egnet for arbeidsplassventilasjon, med unntak av korrosive og kjemisk aggressive damper og gasser

Standardutførelse:

- Aluminiumshette med plasthåndtak
- Aluminiumsspjeld integrert i sugeheten
- Fleksible PVC-slanger, svart utførelse
- Temperaturbestandighet opptil 80 °C



ECON ø160	Lengde	Hette	Posisjon
ECON-1620	2.000 mm	ø315 mm	Hengende
ECON-1630	3.000 mm	ø315 mm	Hengende
ECON-1620P	2.000 mm	ø315 mm	Stående
ECON-1630P	3.000 mm	ø315 mm	Stående

For innfesting på vegg brukes WS veggfeste:

